



Tjek af lækage for
naturgas, propan, butan,
LPG og LNG har aldrig
været så e^z

e^zsense er den mest enkle måde at finde lækage af naturgas, propan, butan, LPG og LNG. Den er kompakt og let at have med i lommen.

e^zsense bruger en katalytisk perlesensor, der kræver absolut ingen kalibrering til individuelle gasser eller brændstoftyper - bare peg og klik!

Den er egnet til at identificere kilden til lækager i rør, fittings, ventiler, gasopbevaringstank / cylindre og varmtvandsbeholdere.

Dette produkt er også en mulighed for hurtigt at finde kilden og størrelsen af utætheden og få stoppet lækagen.

E^z at bruge

Du skal blot kontrollere det mistænkte område ved at pege med ezsense tæt på kilden. Hvis der er gas, lyder alarmeren, og den gule LED eller den røde LED lyser i henhold til koncentrationen af gas. Det kan ikke være enklere.

E^z at teste

e^zsense kan testes hurtigt og nemt ved at frigive en lille mængde gas (butan) i et godt ventileret område. Alarmeren skal lyde, og den gule eller røde LED-lys tændes.

E^z at passe på

e^zsense reagerer ikke godt på vand - det vil beskadige instrumentet. Så hold det i et tørt miljø.

Undgå også at bruge det i områder med høj luftfugtighed. Såfremt ezsense ikke skal bruges i nogle uger, er det tilrådeligt at fjerne batterierne
For at forhindre ætsende skade.



General specification



Specifikation		
Funktion	Detektion af brandfarlig gas	
Område	0 ~ 10,000ppm (20%LEL)*	
Display	Grøn LED: Gul Led: Rød Led:	Tændt – gas under 500ppm* Lav alarm – over 500ppm* Høj alarm – over 2,000ppm*
Godkendelser	CE Mærket, EMC direktiv 89/336/EEC	
Strømforbrug	DC 600mW	
Detekter bar gas	Naturgas, propan, butan, LPG og LNG	
Fugtighed	Max 95%RH	
Vægt	110 g	
Batteri	1,5V x 2 (AA Alkaline)	
Temperatur	-10° ~ +50°	
Kalibrering	Ikke påkrævet	
Dimensioner	188mm, Ø 30mm	

